

**Einflügelige Drehflügeltür Plandoor T 0 in Ganzglasoptik**

\_\_\_\_\_ Stück einflügelige Drehflügeltür Plandoor N in Ganzglasoptik inkl. Holzblockzarge mit 2 Stück verdeckt liegenden, dreidimensional einstellbaren Bändern Pivota DX 180, verdeckt liegendem, integriertem Obentürschließer DORMA ITS 96 3-6, Bodendichtung, zum Einbau in nichttragende innere Trennwände als Metallständerwände mit beidseitig zweifacher Beplankung aus Bauplatten und/oder nichttragende innere Trennwand aus Massivholzrahmen Planline N. Massivholzrahmen aus lamellierten Vollholzkanteln, Rohdichte  $\geq 520 \text{ kg/m}^3$  (z.B. Holzart Buche, Eiche).

Türblatt als Holzrahmenkonstruktion mit beidseitiger Beplankung aus ESG 5 mm.

**Einflügelige Drehflügeltür Plandoor T 30 in Ganzglasoptik**

Bei Ausführung als T30-1 Feuerschutzabschluß Plandoor 30 in Ganzglasoptik inkl. Holzblockzarge mit 3 Stück verdeckt liegenden, dreidimensional einstellbaren Bändern Pivota DX 180, beidseitiger Beplankung aus ESG 5 mm, mittig im Rahmen angeordnetem, feuerwiderstandsfähigem Verbundglas PYRANOVA 30 S2.0, verdeckt liegendem, integriertem Obentürschließer DORMA ITS 96 3-6, Bodendichtung, zum Einbau in nichttragende innere Trennwände als Metallständerwände mit beidseitig zweifacher Beplankung aus Bauplatten und/oder nichttragende innere Trennwand aus Massivholzrahmen Planline 30. Massivholzrahmen aus lamellierten Vollholzkanteln, Rohdichte  $\geq 520 \text{ kg/m}^3$  (z.B. Holzart Buche, Eiche).

Bei Wanddicke 100 mm beidseitig flächenbündig mit Holzblockzarge/Wand, bei Wanddicke 125 und 150 mm einseitig flächenbündig mit Holzblockzarge/Wand.

Wanddicke Metallständerwand (100, 125, 150 mm): \_\_\_\_\_ mm

Bauöffnungsmaß: Breite: \_\_\_\_\_ mm

Höhe: \_\_\_\_\_ mm

Wandhöhe: \_\_\_\_\_ mm

Schalldämm-Mass (DIN 4109)  $R_{w,P, Glas}$  / (EN ISO 717-1)  $R_w (C; C_{tr})$ : \_\_\_\_\_ dB

Feuerwiderstand nach DIN 4102-4 (EN 13 501-2): \_\_\_\_\_

Farbton Randemaillierung Deckgläser (Standard: schwarz/grau)  
RAL, NCS ...

Farbton Sichtfläche Türrahmen/Holzblockzarge (Standard: geölt, klarlackiert)  
RAL, NCS ...

Drückergarnitur:

Herstellung/Lieferung: € (DM) / Stück

Montage/Verglasungsarbeiten: € (DM) / Stück